

Wärme-/
Trockenschrank mit
5 Schubladen
VTU 175/200/80-200 °C

Branche:
Maschinenbau (Elektromotoren)

Applikation:
Aushärten von vergossenen
E-Motorwicklungen

Heating and drying oven
with 5 drawers

VTU 175/200/80-200 °C

Branch:
Mechanical engineering (electric
motors)

Application:
Curing of encapsulated electric
motor coils

Etuve de réchauffement
et de séchage avec
5 tiroirs du
VTU 175/200/80-200 °C

Branche:
Construction mécanique (moteurs
électriques)

Application:
Durcissement de bobinages
encapsulés de moteurs électriques



Technische Daten

Nenntemperatur: 200 °C

Heizleistung: 27 kW

Anschlussspannung:
3/(N) PE AC 400V +/- 10%,
50/60 Hz

Innenraummaße:

Breite 1750 mm

Höhe 2000 mm

Tiefe 800 mm

Außenmaße:

Breite 2170 mm
(+300 mm Schaltkasten)

Höhe 2890 mm

Tiefe 1250 mm

Gerätebeschreibung

- Doppelwandige Stahlblech - Konstruktion
- Umluftventilator für gleichmäßige Strömungsverteilung im Nutzraum
- gem. Schaltkasten für 2 Geräte
- Programmregler

Besondere Eigenschaften

- 5 übereinanderliegende Schubladen mit herausziehbaren Teleskopauszügen max. Belastung 100 kg / Schublade
- Schubladenboden besteht aus Gitterrost
- Die Schubladen sind jeweils mit einem Endschalter versehen

Mögliche Einsatzgebiete

Anwärmen bzw. Tempern von flächigen Produkten.

Beladung des Ofens mit schweren Produkten mittels Kran

Technical Data

Nominal temperature: 200 °C

Heating power: 27 kW

Nominal voltage:
3/(N) PE AC 400 V +/- 10 %,
50/60 HZ

Inner dimensions:

width 1750 mm

height 2000 mm

depth 800 mm

Outer dimensions:

width 2170 mm
(+300 mm for switch box)

height 2890 mm

depth 1250 mm

System description

- double-wall sheet steel construction
- recirculation air fan for uniform air flow within the working chamber
- one switch box for 2 ovens
- programme controller

Special features

- 5 drawers arranged one above the other and equipped with telescopic rails, max. load per drawer: 100 kgs
- drawer floor made from steel grating
- drawers are fitted with a limit switch each

Possible applications

Warming-up and tempering of flat products.

Charging of the oven with heavy products by means of a crane.

Caractéristiques techniques

Température nominale: 200 °C

Puissance de chauffage: 27 kW

Tension de chauffage:
3/(N) PE AC 400 V +/- 10 %,
50/60 HZ

Dimensions du compartiment intérieur:

Largeur 1750 mm

Hauteur 2000 mm

Profondeur 800 mm

Dimensions hors tout:

Largeur 2170 mm

(+300 mm pour le coffret de commutation)

Hauteur 2890 mm

Profondeur 1250 mm

Description de l'appareil

- Construction à paroi double en tôle d'acier
- Ventilateur de recirculation d'air permettant une distribution homogène des filets d'air dans la chambre de traitement
- Une boîte de contrôle pour 2 étuves
- Régulateur de programmes

Caractéristiques particulières

- 5 tiroirs installés les uns sur les autres avec rails télescopiques amovibles, charge max. 100 kg / tiroir
- Fond de tiroir est constitué par une grille
- Chacun des tiroirs est équipé d'un détecteur de fin de course.

Possibilités d'application

Réchauffement et/ou tempérage de produits plats.

Chargement de l'étuve avec de produits lourds à l'aide d'une grue.